

### 三菱部販扱い変更部品

RALLIART 商品番号	部品名称	仕様	上代 税抜 き
4615A018	<補修部品>テ <sup>レ</sup> イスク <sup>フ</sup> ツシュ	フランジ <sup>フ</sup> ツシュ(8mm)	2,200
4615A019	<補修部品>ブ <sup>フ</sup> ツシュ ワッシャー	M6	110
4615A020	<補修部品>K-ナット	M6	800
ABWT14	<補修部品>スフェリカル <sup>ハ</sup> アリク <sup>グ</sup>	ボ <sup>ル</sup> 径=1.375", 傾斜角=6°	18,400
DGB-232-S	<補修部品>ト <sup>ク</sup> クラッチ <sup>T/M</sup> クラッチリン <sup>ク</sup>	8爪	47,000
MBWT22	<補修部品>スフェリカル <sup>ハ</sup> アリク <sup>グ</sup> 22	ボ <sup>ル</sup> 内径=22mm, 傾斜角=6°	15,000
MRA200	ト <sup>ク</sup> クラッチ <sup>T/M</sup> インターナル <sup>キ</sup> ット	ト <sup>ク</sup> 式 <sup>ク</sup> ロス <sup>キ</sup> ア <sup>セ</sup> ット	1,416,000
MRA221-SET	<補修部品>ト <sup>ク</sup> クラッチ <sup>T/M</sup> ファイナル <sup>ラ</sup> イ <sup>ブ</sup> キ <sup>ア</sup> セット	ファイナル:4.307(56/13)	258,000
MRA234-SET	<補修部品>ト <sup>ク</sup> クラッチ <sup>T/M</sup> レイン <sup>キ</sup> フト <sup>セ</sup> ット(1速-2速 <sup>キ</sup> ア)	1速:3.000(36/12)、2速:2.000(26/13)	201,000
MRA3RD-SET	<補修部品>ト <sup>ク</sup> クラッチ <sup>T/M</sup> 3速 <sup>キ</sup> ア <sup>セ</sup> ット	3速:1.470(25/17)	54,600
MRA4TH-SET	<補修部品>ト <sup>ク</sup> クラッチ <sup>T/M</sup> 4速 <sup>キ</sup> ア <sup>セ</sup> ット	4速:1.111(20/18)	51,700
MRA5TH-SET	<補修部品>ト <sup>ク</sup> クラッチ <sup>T/M</sup> 5速 <sup>キ</sup> ア <sup>セ</sup> ット	5速:0.857(24/28)	54,600
MRN200S1	ト <sup>ク</sup> クラッチ <sup>T/M</sup> ASSY(6速 <sup>T/M</sup> ケース <sup>用</sup> )	6TH <sup>キ</sup> ース <sup>T/M</sup> 式 <sup>T/M</sup> ASSY	3,500,000
RA033289S1	フ <sup>レ</sup> キ <sup>ブ</sup> -ス <sup>ター</sup> ア <sup>タ</sup> プ <sup>ラ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ト <sup>ア</sup> ツ <sup>シ</sup> ロ <sup>ッ</sup> ド <sup>ト</sup>	アルミ <sup>製</sup>	68,000
RA033292S1	エン <sup>ジ</sup> ン <sup>マ</sup> ウ <sup>ン</sup> ト <sup>プ</sup> ラ <sup>ケ</sup> ッ <sup>ト</sup> ASSY	軽量 <sup>TYPE</sup>	83,000
RA033722S1	ト <sup>ラ</sup> ンス <sup>ミ</sup> ッ <sup>シ</sup> ョ <sup>ン</sup> マ <sup>ウ</sup> ン <sup>ト</sup> プ <sup>ラ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ト <sup>ASSY</sup>	軽量 <sup>TYPE</sup>	75,000
RA05582923	<補修部品>キャ <sup>リ</sup> ハ <sup>ー</sup> ス <sup>クリ</sup> ュー	M12 HEX, L=64	1,900
RA05582924	<補修部品>キャ <sup>リ</sup> ハ <sup>ー</sup> ス <sup>クリ</sup> ュー	M10 HEX, L=62	1,900
RA09727709	<補修部品>リ <sup>ヤ</sup> デ <sup>ィ</sup> イ <sup>スク</sup> LH	φ295x25.4	38,600
RA09727712	<補修部品>リ <sup>ヤ</sup> デ <sup>ィ</sup> イ <sup>スク</sup> LH	φ295x25.4	37,500
RA09727719	<補修部品>リ <sup>ヤ</sup> デ <sup>ィ</sup> イ <sup>スク</sup> RH	φ295x25.4	38,600
RA09727722	<補修部品>リ <sup>ヤ</sup> デ <sup>ィ</sup> イ <sup>スク</sup> RH	φ295x25.4	37,500
RA09864712	<補修部品>フ <sup>ロ</sup> ント <sup>デ</sup> イ <sup>スク</sup> LH	φ300x30(ク <sup>ラ</sup> ハ <sup>ル</sup> 用)	37,500
RA09864713	<補修部品>フ <sup>ロ</sup> ント <sup>デ</sup> イ <sup>スク</sup> LH	φ300x32(ク <sup>ラ</sup> ハ <sup>ル</sup> 用)	38,600
RA09864722	<補修部品>フ <sup>ロ</sup> ント <sup>デ</sup> イ <sup>スク</sup> RH	φ300x30(ク <sup>ラ</sup> ハ <sup>ル</sup> 用)	37,500
RA09864723	<補修部品>フ <sup>ロ</sup> ント <sup>デ</sup> イ <sup>スク</sup> RH	φ300x32(ク <sup>ラ</sup> ハ <sup>ル</sup> 用)	38,600
RA09902110	<補修部品>フ <sup>ロ</sup> ント <sup>デ</sup> イ <sup>スク</sup> LH	φ300x28(ク <sup>ラ</sup> ハ <sup>ル</sup> 用)	37,500
RA09902120	<補修部品>フ <sup>ロ</sup> ント <sup>デ</sup> イ <sup>スク</sup> RH	φ300x28(ク <sup>ラ</sup> ハ <sup>ル</sup> 用)	37,500
RA09930630	<補修部品>フ <sup>ロ</sup> ント <sup>デ</sup> イ <sup>スク</sup> LH	φ355x32(ク <sup>ラ</sup> マ <sup>ク</sup> 用)	52,200
RA09930631	<補修部品>フ <sup>ロ</sup> ント <sup>デ</sup> イ <sup>スク</sup> LH	φ355x32(ク <sup>ラ</sup> マ <sup>ク</sup> 用)	53,800
RA09930640	<補修部品>フ <sup>ロ</sup> ント <sup>デ</sup> イ <sup>スク</sup> RH	φ355x32(ク <sup>ラ</sup> マ <sup>ク</sup> 用)	52,200
RA09930641	<補修部品>フ <sup>ロ</sup> ント <sup>デ</sup> イ <sup>スク</sup> RH	φ355x32(ク <sup>ラ</sup> マ <sup>ク</sup> 用)	53,800
RA100048S1	ト <sup>ッ</sup> プ <sup>マ</sup> ウ <sup>ン</sup> ト <sup>プ</sup> レ <sup>ッ</sup> ト <sup>キ</sup> ット <sup>・</sup> リ <sup>ヤ</sup>	ト <sup>ッ</sup> プ <sup>マ</sup> ウ <sup>ン</sup> ト <sup>プ</sup> レ <sup>ッ</sup> ト, ス <sup>フ</sup> エ <sup>リ</sup> カ <sup>ル</sup> ハ <sup>ー</sup> ア <sup>リ</sup> ク <sup>グ</sup> ASSY	43,000
RA111304S1	強 <sup>化</sup> コ <sup>ン</sup> ロ <sup>ッ</sup> ド <sup>セ</sup> ット	高 <sup>強</sup> 度 <sup>鋼</sup> , 4本 <sup>セ</sup> ット	68,000
RA130548N1	ス <sup>パ</sup> ー <sup>ツ</sup> サ <sup>ー</sup> モ <sup>ス</sup> タ <sup>ッ</sup> ト	Temp=76°C, ハ <sup>イ</sup> フ <sup>ロ</sup> - <sup>T</sup> Y <sup>P</sup> E(10%UP)	6,000
RA135593S1	ス <sup>パ</sup> ー <sup>ツ</sup> ラ <sup>ジ</sup> エ <sup>ー</sup> タ <sup>ホ</sup> -ス <sup>キ</sup> ット	シリ <sup>コ</sup> ン <sup>ホ</sup> -ス(ア <sup>ッ</sup> パ <sup>ー</sup> &ロ <sup>ウ</sup> -)とパ <sup>ン</sup> ト <sup>セ</sup> ット	32,000
RA137205S1	ラ <sup>ジ</sup> エ <sup>ー</sup> タ <sup>ホ</sup> -ス <sup>キ</sup> ット	青 <sup>シリ</sup> コ <sup>ン</sup> ア <sup>ッ</sup> パ <sup>ー</sup> &ロ <sup>ウ</sup> -ホ <sup>ー</sup> ス, パ <sup>ン</sup> ト <sup>8</sup> 個 <sup>セ</sup> ット	33,000
RA138432K1	<補修部品>フ <sup>リ</sup> ク <sup>シ</sup> ョ <sup>ン</sup> プ <sup>レ</sup> ート	リ <sup>ヤ</sup> LSD用、外 <sup>爪</sup> (T=1.7mm)	2,200
RA138433K1	<補修部品>フ <sup>リ</sup> ク <sup>シ</sup> ョ <sup>ン</sup> プ <sup>イ</sup> スク	リ <sup>ヤ</sup> LSD用、内 <sup>爪</sup> (T=1.7mm)	2,200
RA143463N1	ス <sup>パ</sup> ー <sup>ツ</sup> サ <sup>ー</sup> モ <sup>ス</sup> タ <sup>ッ</sup> ト	Temp=71°C, 出 <sup>口</sup> 制 <sup>御</sup> 式	6,000
RA150132N1	<補修部品>エ <sup>ア</sup> サ <sup>ク</sup> シ <sup>ョ</sup> ン <sup>パ</sup> イ <sup>ブ</sup> キ <sup>ット</sup>	アル <sup>ミ</sup> 鑄 <sup>造</sup> パ <sup>イ</sup> ブ <sup>製</sup> (リ <sup>ス</sup> トリ <sup>ク</sup> ター <sup>と</sup> 同 <sup>時</sup> 装 <sup>着</sup> )	78,000
RA151182N2	<補修部品>φ33リ <sup>ス</sup> トリ <sup>ク</sup> ター	リ <sup>ス</sup> トリ <sup>ク</sup> ター <sup>単</sup> 品	38,000
RA154242S2	エ <sup>ア</sup> サ <sup>ク</sup> シ <sup>ョ</sup> ン <sup>パ</sup> イ <sup>ブ</sup> &リ <sup>ス</sup> トリ <sup>ク</sup> ター <sup>セ</sup> ット	φ33リ <sup>ス</sup> トリ <sup>ク</sup> ター&アル <sup>ミ</sup> 鑄 <sup>造</sup> サ <sup>ク</sup> シ <sup>ョ</sup> ン <sup>パ</sup> イ <sup>ブ</sup> セ <sup>ット</sup>	116,000
RA16241257	<補修部品>ブ <sup>ラ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ト <sup>ス</sup> クリ <sup>ュー</sup>	M10, L=41.5	550
RA16241299	<補修部品>ブ <sup>ラ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ト <sup>ス</sup> クリ <sup>ュー</sup>	M12, L=42.5	550
RA163449K1	<補修部品>フ <sup>リ</sup> ク <sup>シ</sup> ョ <sup>ン</sup> プ <sup>レ</sup> ート	リ <sup>ヤ</sup> LSD用、外 <sup>爪</sup> (T=1.8mm)	2,200
RA16441298	<補修部品>ブ <sup>ラ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ト <sup>ス</sup> クリ <sup>ュー</sup>		1,900
RA166619K1	ス <sup>パ</sup> ー <sup>ト</sup> ラ <sup>ク</sup> シ <sup>ョ</sup> ン <sup>リ</sup> ヤ, S. D. ASSY	F	108,000
RA171989K1	イン <sup>シ</sup> ュ <sup>レ</sup> ー <sup>タ</sup> ー <sup>・</sup> エン <sup>ジ</sup> ン <sup>・</sup> ア <sup>ン</sup> ド <sup>・</sup> T/M <sup>マ</sup> ウ <sup>ン</sup> ト	ゴ <sup>ム</sup> 硬 <sup>度</sup> ア <sup>ッ</sup> プ	3,300
RA183808S1	<補修部品>カ <sup>ム</sup> リ <sup>ン</sup> グ <sup>セ</sup> ット(左 <sup>右</sup> セ <sup>ット</sup> )	フ <sup>ロ</sup> ント <sup>LSD</sup> 用、52°/0°-52°/5°(ハ <sup>ード</sup> 仕 <sup>様</sup> )	23,000
RA183810S1	<補修部品>カ <sup>ム</sup> リ <sup>ン</sup> グ <sup>セ</sup> ット(左 <sup>右</sup> セ <sup>ット</sup> )	フ <sup>ロ</sup> ント <sup>LSD</sup> 用、45°/5°-45°/0°(ス <sup>タン</sup> ダ <sup>ー</sup> ド <sup>仕</sup> 様)	23,000
RA184354K1	イン <sup>シ</sup> ュ <sup>レ</sup> ー <sup>タ</sup> ー <sup>・</sup> エン <sup>ジ</sup> ン <sup>・</sup> ロ <sup>ル</sup> (フ <sup>ロ</sup> ント)	ゴ <sup>ム</sup> 硬 <sup>度</sup> ア <sup>ッ</sup> プ	4,400
RA192402S1	<補修部品>カ <sup>ム</sup> リ <sup>ン</sup> グ <sup>セ</sup> ット(左 <sup>右</sup> セ <sup>ット</sup> )	リ <sup>ヤ</sup> LSD用、55°/55°-55°/35°	23,000
RA197518K1	イン <sup>シ</sup> ュ <sup>レ</sup> ー <sup>タ</sup> ー <sup>・</sup> エン <sup>ジ</sup> ン <sup>・</sup> ロ <sup>ル</sup> (フ <sup>ロ</sup> ント)	ゴ <sup>ム</sup> 硬 <sup>度</sup> ア <sup>ッ</sup> プ	3,300
RA244851K1	フ <sup>ツ</sup> シュ <sup>・</sup> リ <sup>ヤ</sup> ロ <sup>ウ</sup> -ア <sup>ーム</sup> (シ <sup>ョ</sup> ク <sup>ク</sup> 取 <sup>付</sup> 部)	ゴ <sup>ム</sup> 硬 <sup>度</sup> ア <sup>ッ</sup> プ	1,800
RA245037S1	ク <sup>イ</sup> ック <sup>シ</sup> フト <sup>レ</sup> バ <sup>ー</sup> エ <sup>ニ</sup> ット	レ <sup>バ</sup> -比=シ <sup>フト</sup> :1.9/セ <sup>レ</sup> ク <sup>ト</sup> :2.0	32,000
RA249964S1	フ <sup>ロ</sup> ント <sup>プ</sup> レ <sup>キ</sup> IT(ク <sup>ラ</sup> ハ <sup>ル</sup> )	4ボ <sup>ッ</sup> ド <sup>キャ</sup> リ <sup>ハ</sup> ー、フ <sup>ラ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ト、φ300 <sup>ロ</sup> - <sup>タ</sup> ー、ホ <sup>ル</sup> ト <sup>セ</sup> ット	704,000
RA250186N1	ト <sup>ク</sup> クラッチ <sup>T/M</sup> インターナル <sup>キ</sup> ット	1ST=3.000, 2ND=2.000, 3RD=1.470, 4TH=1.136, 5TH=0.893, FINAL=4.307	1,500,000
RA266941K1	フ <sup>ツ</sup> シュ <sup>・</sup> ラ <sup>ジ</sup> エ <sup>ー</sup> タ <sup>ホ</sup> - <sup>ト</sup> ・ア <sup>ッ</sup> パ <sup>ー</sup>	ゴ <sup>ム</sup> 硬 <sup>度</sup> ア <sup>ッ</sup> プ	1,200
RA279300K1	<補修部品>フ <sup>リ</sup> ク <sup>シ</sup> ョ <sup>ン</sup> プ <sup>レ</sup> ート(B)	フ <sup>ロ</sup> ント <sup>LSD</sup> 用、外 <sup>爪</sup> (T=1.55mm)	2,200
RA282104K1	<補修部品>フ <sup>リ</sup> ク <sup>シ</sup> ョ <sup>ン</sup> プ <sup>レ</sup> ート	リ <sup>ヤ</sup> LSD用、外 <sup>爪</sup> (T=1.6mm)	2,200
RA283800K1	<補修部品>フ <sup>リ</sup> ク <sup>シ</sup> ョ <sup>ン</sup> プ <sup>レ</sup> ート(A)	フ <sup>ロ</sup> ント <sup>LSD</sup> 用、外 <sup>爪</sup> (T=1.65mm)	2,200
RA283801K1	<補修部品>フ <sup>リ</sup> ク <sup>シ</sup> ョ <sup>ン</sup> プ <sup>レ</sup> ート(B)	フ <sup>ロ</sup> ント <sup>LSD</sup> 用、外 <sup>爪</sup> (T=1.45mm)	2,200
RA30688N24	リ <sup>ヤ</sup> スタ <sup>ビ</sup> ライ <sup>ザ</sup> - <sup>パ</sup> - (φ24)	φ24	38,000
RA30689N27	リ <sup>ヤ</sup> スタ <sup>ビ</sup> ライ <sup>ザ</sup> - <sup>パ</sup> - (φ27)	φ27	38,000
RA30690N26	フ <sup>ロ</sup> ント <sup>スタ</sup> ビ <sup>ライ</sup> ザ <sup>-</sup> パ <sup>-</sup> (φ26)	φ26	48,000
RA30691N29	フ <sup>ロ</sup> ント <sup>スタ</sup> ビ <sup>ライ</sup> ザ <sup>-</sup> パ <sup>-</sup> (φ29)	φ29	48,000
RA310050S1	ACDク <sup>ラ</sup> ッ <sup>チ</sup> ASSY	補 <sup>修</sup> 用 <sup>部</sup> 品	85,600
RA310250S1	<補修部品>ア <sup>ウ</sup> ト <sup>フ</sup> ッ <sup>ト</sup> フ <sup>ラ</sup> ン <sup>ジ</sup> セ <sup>ット</sup>	フ <sup>ロ</sup> ント <sup>LSD</sup> 用 <sup>ケ</sup> ース <sup>A/B</sup> セ <sup>ット</sup>	80,000
RA31201100	<補修部品>ブ <sup>ラ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ト <sup>ス</sup> クリ <sup>ュー</sup> フ <sup>ツ</sup> シ <sup>ャ</sup> ー	M10, T=3.1	50
RA31201120	<補修部品>ブ <sup>ラ</sup> ケ <sup>ッ</sup> ト <sup>ス</sup> クリ <sup>ュー</sup> フ <sup>ツ</sup> シ <sup>ャ</sup> ー	M12, T=3.8	50
RA314750S1	ス <sup>パ</sup> ー <sup>セ</sup> ット(フ <sup>ロ</sup> ント <sup>LSD</sup> ハ <sup>ー</sup> ア <sup>リ</sup> ク <sup>グ</sup> RH用)	28枚 <sup>セ</sup> ット(t=0.53~1.34)	5,500

### 三菱部販扱い変更部品

RA315750S1	トランスファー組付部品セット	オイルシール/0-リングのセット	4,200
RA315850S1	スベ-サーセット(フロントLSDへアリングLH用)	28枚セット(t=0.53~1.34)	5,500
RA316999K1	クランプブッシュ・ステアリングキアホックス(シリンダ-チューブ部)	ゴム硬度アップ	3,000
RA317750S1	ベアリングセット(フロントLSD用)	LSDキット組付け時のベアリングセット	11,200
RA325101S1	ACDクラッチASSY	補用品設定	83,000
RA34110014	<補修部品>キャリパー・スクリュウワッシャー	M12, T=1.5	50
RA34111011	<補修部品>キャリパー・スクリュウワッシャー	M10, T=1.2	50
RA351725K1	ブッシュ・リアクロスメンバ-	ゴム硬度アップ	4,400
RA36211120	<補修部品>ブラケットスクリュウワッシャー	M12, T=3.8	50
RA3631D140	<補修部品>ブラケットスクリュウワッシャー	M14, T=3.8	50
RA363571N1	スベ-ツサ-モスタット	Temp=71°C, 出口制御式	6,000
RA363571N2	スベ-ツサ-モスタット	Temp=76°C, 出口制御式	6,000
RA369384K1	ブッシュ・リヤデフサホ-トインシュレーター	ゴム硬度アップ(AVC無車用)	1,900
RA370723S1	<補修部品>フロントディスク&ベールASSY LH	φ355x32(ターマック用)	101,000
RA370723S2	<補修部品>フロントディスク&ベールASSY RH	φ355x32(ターマック用)	101,000
RA370724S1	<補修部品>リヤディスク&ベールASSY LH	φ295x25.4	85,900
RA370724S2	<補修部品>リヤディスク&ベールASSY RH	φ295x25.4	85,900
RA383800K1	<補修部品>フリクションディスク	フロントLSD用、内爪(T=1.55mm)	2,200
RA383801K1	<補修部品>フリクションディスク	フロントLSD用、内爪(T=1.65mm)	2,200
RA383802K1	<補修部品>フリクションディスク	フロントLSD用、内爪(T=1.45mm)	2,200
RA401121K1	ビローブッシュ・フロントローアーム(リヤ)	ゴム硬度アップ	13,000
RA403282K1	インシュレーター・フロントストラット	ゴム硬度アップ	5,000
RA403282N1	<補修部品>トップマウントプレート	プレート&ホルダ-のセット	54,800
RA403282S1	トップマウントプレートキット	トップマウントプレート、スフェリカルベアリングのセット	73,600
RA404538N1	<補修部品>ホ-スト	#20(44-21mm)	350
RA406134S1	トップマウントプレートキット・フロントLH	トップマウントプレート、スフェリカルベアリングASSY	60,000
RA406134S2	トップマウントプレートキット・フロントRH	トップマウントプレート、スフェリカルベアリングASSY	60,000
RA407375S1	<補修部品>フロントブレーキキャリパー-シールKIT	φ38x2/φ44x2	6,400
RA407390S1	<補修部品>リアブレーキキャリパー-シールKIT	φ26x2/φ30x2	6,400
RA411056K1	ビローブッシュ・リヤアッパーアーム(ホ-ド-イ-側、リヤ)	ゴム硬度アップ	12,000
RA41562N25	リヤスタビライザ-バ-(φ25)	φ25	78,000
RA41562N27	リヤスタビライザ-バ-(φ27)	φ27	78,000
RA415633K1	ブッシュ・リヤスタビライザ-バ-(φ23)	ゴム硬度アップ, φ23	3,400
RA431454N2	スベ-ツラジ-エ-タキヤップ(ブ-ラック)	開弁圧127KPa(1.3kgf/cm <sup>2</sup> )、シリコン製シール	2,800
RA431454N3	スベ-ツラジ-エ-タキヤップ(レット)	開弁圧127KPa(1.3kgf/cm <sup>2</sup> )、シリコン製シール	2,800
RA431634K1	ハンガ-・エキゾ-ストマフラー-A(0-リングタイプ)	ゴム硬度アップ	2,250
RA45612N23	フロントスタビライザ-バ-(φ23)	φ23	48,000
RA45612N27	フロントスタビライザ-バ-(φ27)	φ27	48,000
RA461523S1	<補修部品>フロントディスク&ベールASSY LH	φ355x32(ターマック用)	104,000
RA461523S2	<補修部品>フロントディスク&ベールASSY RH	φ355x32(ターマック用)	104,000
RA461525S1	<補修部品>リヤディスク&ベールASSY LH	φ295x25.4	88,500
RA461525S2	<補修部品>リヤディスク&ベールASSY RH	φ295x25.4	88,500
RA464621S1	スベ-ツラジ-エ-タホ-スキット	シリコンホ-ス(フッパ-&ロー)とバンドセット	28,000
RA465563S1	フロントブレーキKIT(ターマック)	4ホ-ッドキャリパー、ブラケット、φ355ローター、ホルトセット	734,000
RA465575S1	リヤブレーキKIT(ターマック/グ-ラベル)	4ホ-ッドキャリパー、ブラケット、φ295ローター、ホルトセット	522,000
RA475929S1	フロントブレーキKIT(ターマック)	4ホ-ッドキャリパー、ブラケット、φ355ローター、ホルトセット	698,000
RA475930S1	フロントブレーキKIT(グ-ラベル)	4ホ-ッドキャリパー、ブラケット、φ300ローター、ホルトセット	670,000
RA475930S2	フロントブレーキKIT(グ-ラベル)	4ホ-ッドキャリパー、ブラケット、φ300ローター、ホルトセット	670,000
RA475931S1	リヤブレーキKIT(ターマック/グ-ラベル)	4ホ-ッドキャリパー、ブラケット、φ295ローター、ホルトセット	522,000
RA480059N1	リヤブレーキディスクカバー	ステンレス製, T=1.8	25,000
RA481549N1	サイドブレーキマスターシリンダ-	タンデムE-ストン, φ16mm	96,300
RA481549N2	サイドブレーキマスターシリンダ-	タンデムE-ストン, φ17mm	96,300
RA481549N3	サイドブレーキマスターシリンダ-	タンデムE-ストン, φ18mm	96,300
RA491945N1	<補修部品>クラッチマスターシリンダ-(LHD車用)	アルミ製シリンダ-ASSY	12,000
RA491945S1	クラッチマスターシリンダ-キット(LHD車用)	アルミ製シリンダ-&アダプターセット	42,000
RA510407K1	クランプブッシュ・ステアリングキアホックス(シリンダ-チューブ部)	ゴム硬度アップ	3,000
RA519378N1	<補修部品>クラッチマスターシリンダ-(RHD車用)	アルミ製シリンダ-ASSY	12,000
RA519378S1	クラッチマスターシリンダ-キット(RHD車用)	アルミ製シリンダ-&アダプターセット	42,000
RA519675K1	ビローブッシュ・フロントローアーム(リヤ)	ゴム硬度アップ	12,000
RA529551K1	ハンガ-・エキゾ-ストマフラー-B(クロスタイプ)	ゴム硬度アップ	2,250
RA534828K1	スベ-トラクションリヤL.S.D.ASSY	機械式55°/55°-55°/35°(RS用)	138,000
RA553139K1	<補修部品>アクトフットフランジリヤ		13,500
RA554095K1	ブッシュ・フロントスタビライザ-バ-(φ25)	ゴム硬度アップ, φ25	3,400
RA554369K1	ブッシュ・リヤジョックアッパ-(A)	ゴム硬度アップ	1,600
RA554370K1	ブッシュ・リヤジョックアッパ-(B)	ゴム硬度アップ	1,600
RA554817K1	ブッシュ・フロントローアーム(フロント)	ゴム硬度アップ	3,250
RA554820K1	ブッシュ・フロントスタビライザ-バ-(φ24)	ゴム硬度アップ, φ24	2,900
RA554855K1	インシュレーター・エンジンロール(リヤ)	ゴム硬度アップ	3,300
RA567361K1	クラッチディスクφ240	メタルフェーシング、カバーとセットで使用	38,000
RA569146S1	ブレーキマスターアダプター&ブッシュロッド	アルミ製	67,000
RA580073S1	フロントL.S.D.組付け部品キット(RA580103S1用)	LSDキット組付け時のトランスファーオーバ-ホール部品セット	12,000
RA580103K1	<補修部品>フロントL.S.D.ASSY(EV07 ACD対応)	機械式58°/5°	132,000
RA580103S1	フロントL.S.D.キット(EV07ACD対応)	機械式58°/5°(LSD, フランジ, シャフトのセット)	170,000
RA580108K1	<補修部品>インナーシャフトLH		4,000
RA581182K1	<補修部品>アクトフットフランジ		20,000

### 三菱部販扱い変更部品

RA589880K1	フツシュ・リヤスタビライザ-パ-(φ22)	ゴム硬度アップ, φ22	2,900
RA592320S1	ルーベンチKIT	FRP製, 4吹出し口	115,000
RA605173K1	フツシュ・ラジエタホ-ト・ロー	ゴム硬度アップ	1,750
RA626779N1	サイドブレーキパ-KIT	レバ-&ロッドエンド(M10x1.5mm)セット、 マスターシリンダ-とセットで使用	141,000
RA626779N2	<補修部品>サイドブレーキパ-KIT	レバ-&ロッドエンド(M10x1.25mm)セット	146,000
RA626779S1	油圧サイドブレーキKIT	レバ-, マスターシリンダ-(鍛造)セット	250,000
RA626779S2	油圧サイドブレーキKIT	レバ-, マスターシリンダ-(削出)セット	287,000
RA651790K1	ハンガ・エキゾ-ストマフラーD(△-タイプ)	ゴム硬度アップ	2,000
RA7200KMN1	<補修部品>マスターシリンダ-(鍛造仕様)	ホア=0.625インチ、ロッド=M10x1.5mm	108,000
RA7200KMN2	<補修部品>マスターシリンダ-(削出し仕様)	ホア=0.625インチ、ロッド=M10x1.25mm	141,000
RA783801K1	<補修部品>コンスプリング	フロント/リヤLSD用(Fr=240N・m/Rr=255N・m)、T=2.0mm	2,900
RA792400K1	<補修部品>コンスプリング	フロント/リヤLSD用(Fr=180N・m/Rr=190N・m)、T=1.7mm	2,900
RA79240GK1	<補修部品>コンスプリング	フロント/リヤLSD用(Fr=120N・m/Rr=130N・m)、T=1.5mm	2,900
RA809280K1	パット・リヤスプリングアッパ-	ゴム硬度アップ(標準形状スプリング用)	1,700
RA809334K1	フツシュ・リヤデフサホ-トアーム	ゴム硬度アップ	1,600
RA844818K1	フツシュ・リアデフサホ-トメンバ	ゴム硬度アップ(AYC付車用)	1,600
RA844835K1	フツシュ・キヤットコントロール	ゴム硬度アップ	800
RA85250021	リアAYCデフコンバ-ジョンKIT(機械式LSD組込用ケースKIT)	リアAYCデフ換装部品セット	416,000
RA856461K1	フツシュ・リヤアッパ-アーム(ホテ-イ側、フロント)	ゴム硬度アップ	2,600
RA856464K1	フツシュ・リヤアッパ-アーム(ホテ-イ側、リヤ)	ゴム硬度アップ	1,800
RA857885K1	<補修部品>フロントLSD ASSY	機械式50°/0°-40°/0°	140,000
RA857885S1	スパー-トラクションフロントL.S.D.キット	機械式50°/0°-40°/0°	170,000
RA864730K1	フツシュ・リヤトールリンクアーム	ゴム硬度アップ	3,000
RA906124K1	ハンガ・エキゾ-ストマフラーC(0-リンクタイプ)	ゴム硬度アップ	1,400
RA955638S1	<補修部品>フロントデイスカ&ベ-ルASSY LH	φ300x28(クランク用)	88,500
RA955638S2	<補修部品>フロントデイスカ&ベ-ルASSY RH	φ300x28(クランク用)	88,500
RA955638S3	<補修部品>フロントデイスカ&ベ-ルASSY LH	φ300x30(クランク用)	88,500
RA955638S4	<補修部品>フロントデイスカ&ベ-ルASSY RH	φ300x30(クランク用)	88,500
RA955638S5	<補修部品>フロントデイスカ&ベ-ルASSY LH	φ300x32(クランク用)	91,200
RA955638S6	<補修部品>フロントデイスカ&ベ-ルASSY RH	φ300x32(クランク用)	91,200
RA980726K1	<補修部品>アウトフットフランジ		45,000
RA980736K3	<補修部品>フロントL.S.D. ASSY(ACD対応スタンダ-ト)	機械式45°/5°-45°/0°	197,000
RA980736K4	<補修部品>フロントL.S.D. ASSY(ACD対応ハ-ド)	機械式52°/0°-52°/5°	197,000
RA980736S3	スパー-トラクションフロントL.S.D.キット(ACD対応スタンダ-ト)	機械式45°/5°-45°/0°(LSD, フランジ, シャフトのセット)	245,000
RA980736S4	スパー-トラクションフロントL.S.D.キット(ACD対応ハ-ド)	機械式52°/0°-52°/5°(LSD, フランジ, シャフトのセット)	245,000
RA980846K1	クラッチカバー-ASSY(シグナル)φ240	押付荷重12200N, デイスカとセットで使用	45,000
RA980932S1	スパー-トラクションフロントL.S.D.組付部品キット(RA980763S3/4用)	LSDキット組付け時のトランスファーオーバ-ホール部品セット	12,000
RACP4550N1	ドロホ-ンジョニクバルブ	レバ-調整タイプ	96,000
RACZ4201S1	<補修部品>カムリンクセット(左右セット)	フロントLSD用、50°/0°-40°/0°	29,000
RACZ4202K1	<補修部品>フリクションディスク	内爪(T=1.6mm)	1,200
RACZ4203K1	<補修部品>フリクションプレート(A)	外爪(T=1.6mm)	1,200
RACZ4203K2	<補修部品>フリクションプレート(B)	外爪(T=1.8mm)	1,200
RACZ4204K1	<補修部品>コンスプリング	T=1.8mm	1,200
RACZ4205S1	<補修部品>カムリンクセット(左右セット)	フロントLSD用、55°/55°-55°/35°	29,000
RACZ4206K1	リンクギアホルト	M10X1.25 L=25	200
RACZ4602S1	フロントブレーキアダ-クトKIT	FRP製ダクト左右, 蛇腹ホースセット	64,000
RAG33139N1	<補修部品>トククラッチT/Mへアリングスベ-サー	アウトフットシャフトベアリング用(D=70, L=24)	9,000
RAG33213S1	<補修部品>トククラッチT/Mフランジキ-IT	フランジキ-、ケース, スプリングセット	10,000
RAG33232S1	<補修部品>トククラッチT/Mケースフツシュセット	ソリッドフツシュ6個セット	25,000
RAG33451S1	<補修部品>トククラッチT/Mリバ-スキ-アセット	アイトラキア, トククラッチ, へアリングセット	93,000
RAG33511S1	<補修部品>トククラッチT/Mファイナルドライブギアセット(STD)	ファイナル: 4.307(56/13)	270,000
RAG33511S2	<補修部品>トククラッチT/Mファイナルドライブギアセット(HI)	ファイナル: 4.143(58/14)	270,000
RAG33512N1	<補修部品>トククラッチT/Mアウトフットシャフトベアリング	ローバ-ベアリング	10,500
RAG33513N1	<補修部品>トククラッチT/Mクラッチリンク(3-4速, 5速用)	6爪トククラッチ	40,000
RAG33513N2	<補修部品>トククラッチT/Mクラッチリンク(1-2速)	6爪トククラッチ, キ-ア付(N=36)	118,000
RAG33611S1	<補修部品>トククラッチT/Mインフットシャフトセット(1速ギア)	1速: 3.000(36/12)	200,000
RAG33621S1	<補修部品>トククラッチT/M 2速ギアセット	2速: 2.000(26/13)	64,000
RAG33631S1	<補修部品>トククラッチT/M 3速ギアセット	3速: 1.470(25/17)	60,000
RAG33641S1	<補修部品>トククラッチT/M 4速ギアセット	4速: 1.136(25/22)	58,000
RAG33651S1	<補修部品>トククラッチT/M 5速ギアセット	5速: 0.893(25/28)	58,000
RAG90853S1	<補修部品>トククラッチT/M ショートバ-ツセット	スパ-イルピ-ン, C-リンク, オイルシールセット	12,500
RAMBWT18	<補修部品>スフェ-リカルベアリング 18	ホ-ル内径=18mm, 傾斜角=10°	4,000
RASST301N1	<補修部品>ロックナットアダ-プタ- 22	ロックナット締付け工具	9,500
RASST302N1	<補修部品>ロックナットアダ-プタ- 18	ロックナット締付け工具	9,500
RAXA1B627	<補修部品>デイスカフツシュ	フランジフツシュ(6mm)	1,900
RAXA3G211	<補修部品>リヤブレーキキャリ- LH	4ホ-ッド(26/30)	156,000
RAXA3G212	<補修部品>リヤブレーキキャリ- RH	4ホ-ッド(26/30)	156,000
RAXA5S514	<補修部品>リヤキャリ-ラ-ブラケット(クランク)	ターマック/クランク(φ295デイスカ)用	40,100
RAXA5S516	<補修部品>フロントデイスカベ-ル	インナベ-ル(φ355デイスカ用)	46,200
RAXA5S518	<補修部品>フロントデイスカベ-ル	インナベ-ル(φ300デイスカ用)	43,400
RAXA5S52	<補修部品>リヤデイスカベ-ル	インナベ-ル(φ295デイスカ用)	42,400
RAXA5S542	<補修部品>フロントキャリ-ラ-ブラケット(ターマック)	ターマック(φ355デイスカ)用	50,400
RAXA5S543	<補修部品>フロントキャリ-ラ-ブラケット(クランク)	クランク(φ300デイスカ)用	47,800
RAXA5T003	<補修部品>フロントブレーキキャリ- LH	4ホ-ッド(38/44)、ターマック/クランク共用	281,000

### 三菱部販扱い変更部品

RAXA5T004	<補修部品>フロントブレーキキャリパー-RH	4ホット (38/44)、ターマック/グレース共用	281,000
RAXA7G011	<補修部品>リアブレーキキャリパー-LH	4ホット (26/30)	161,000
RAXA7G012	<補修部品>リアブレーキキャリパー-RH	4ホット (26/30)	161,000
RAXA7G016	<補修部品>フロントディスクハベル	インナハベル(φ355ディスク用)	47,700
RAXA7G018	<補修部品>フロントディスクハベル	インナハベル(φ300ディスク用)	44,700
RAXA7G026	<補修部品>リアディスクハベル	インナハベル(φ295ディスク用)	43,700
RAXA7G042	<補修部品>フロントキャリパーブレース(ターマック)	ターマック(φ355ディスク)用	51,900
RAXA7G043	<補修部品>フロントキャリパーブレース(グレース)	グレース(φ300ディスク)用	49,200
RAXA7G098	<補修部品>ブレーススクリュー	φ14(M12), L=35	1,600
SK1698	<補修部品>トングクラッチT/M アセンブリー治具	トングT/M組立用治具	34,500
WHT162	<補修部品>サーキット	スパイラルタイプ	420